



MÓDULOS DE COMUNICACIÓN

PROFI
BUS

PROFI
NET

EtherNet/IP

Los módulos de comunicación de la serie IoT de Enerwell, permiten la conexión de tus arrancadores Enerwell a plataformas de automatización y supervisión en tiempo real de una manera estable y sencilla.

Diseñados para responder a las exigencias de los entornos industriales, estos módulos amplían las posibilidades de conexión de tus sistemas y facilitan el acceso a información clave para optimizar el monitoreo, el control y la toma de decisiones.

CARACTERÍSTICAS

- Compatibilidad multiprotocolo: integración con sistemas basados en EtherNet/IP, PROFINET y PROFIBUS.
- Escalable: adecuado para aplicaciones desde equipos individuales, hasta sistemas industriales integrados.
- Mayor valor agregado del equipo: convierte un producto convencional en una solución conectada y preparada para automatización.



ESPECIFICACIONES

GTIN-13 (código de e-commerce)	Modelo	Protocolo de comunicación	Tipo de conector	Velocidad de transmisión	Topología	Voltaje	Corriente	Potencia	Peso
7503062811971	A-VFDTC-ETH	Ethernet	2 x RJ45	≤ 1 Mbps	Bus	5 Vcc	0.2 A	1 W	0.06 kg
7503062811988	A-VFDTC-PBUS	Profibus	D-Sub 9	≤ 12 Mbps					
7503062811995	A-VFDTC-PNET	Profinet	2 x RJ45	≥ 100 Mbps	Estrella				

COMPATIBILIDAD

Ideal para su integración con los tableros TEWX PRO, mediante una conexión rápida y confiable con los principales protocolos industriales.



VISIBILIDAD DEL SISTEMA

Consulta las variables más importantes de tus arrancadores Enerwell para tomar decisiones de forma rápida y oportuna.



CONTINUIDAD OPERATIVA

Facilita la detección temprana de posibles incidencias y el mantenimiento preventivo de los arrancadores, ayudando a reducir paros no programados.



INTEGRACIÓN SIN COMPLICACIONES

Conecta tus arrancadores con sistemas de automatización y supervisión, aprovechando la infraestructura de comunicación existente y facilitando una operación más integrada.



CONECTIVIDAD ESTABLE Y CONFIABLE

Diseñadas para entornos industriales exigentes, las tarjetas proporcionan una comunicación sólida y consistente entre los equipos Enerwell y sistemas conectados.



INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN ÁGILES

Su diseño facilita la incorporación de las tarjetas a los arrancadores Enerwell en tres pasos, reduciendo tiempos de implementación y puesta en marcha.