

VALVULA ANGULAR GIACOMINI 1.5" H NPT- 1.5" H NPT BRONCE A55Y001



J009110

CARACTERÍSTICAS

Válvulas de manguera con patrón en ángulo de latón forjado, con conexiones roscadas, diseñadas para controlar el flujo de agua de los tubos ascendentes principales en los sistemas de tuberías verticales.

Las válvulas de manguera pueden utilizarse con un conjunto de bastidor de manguera contra incendios o como conexiones de salida del departamento de bomberos.

NOTA: Al girar la manija en sentido antihorario, la válvula de la manguera se abre, permitiendo que el agua salga de la válvula; al girar la manija en sentido horario, la válvula se cierra.

MATERIALES Y COMPONENTES

MATERIAL	COMPONENTES	PRESIÓN NOMINAL	ACABADO
ALUMINIO	VOLANTE	300 PSI	ROJO
LATÓN FORJADO	CUERPO • ENTRADA HEMBRA NPT DE 1 ½ " • SALIDA HEMBRA NPT DE 1 ½ "		DORADO

VENTAJAS

- **Ahorro de espacio:** Las válvulas angulares permiten una instalación más compacta, ya que su diseño facilita que la manguera se conecte en un ángulo de 90 grados.
- **Facilidad de conexión:** Al tener un diseño angular, la manguera se puede conectar de manera más directa, lo que facilita su manipulación y reduce el riesgo de que se doble o enrede durante el uso.
- **Reducción de posibles fugas:** Gracias a su diseño, las válvulas angulares suelen ofrecer una mejor estanqueidad, lo que reduce el riesgo de fugas durante el uso de las mangueras.

APLICACIONES

Se utiliza con un conjunto de soporte para manguera contra incendios o como conexión de salida del departamento de bomberos. Se utilizan en diversas aplicaciones dentro de los sistemas de protección contra incendios, como en instalaciones de hidrantes tanto en edificios como en áreas exteriores, vehículos de bomberos, redes de distribución de agua, y sistemas de rociadores.

Además, son ideales en zonas de difícil acceso o de espacio limitado, como pasillos estrechos o plantas industriales, donde la maniobrabilidad y la orientación del equipo son clave para una respuesta eficaz y segura durante un incendio.

NORMATIVIDAD

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

CÓDIGO	NOMBRE	A	B	C	D	E
J009110	VALVULA ANGULAR GIACOMINI 1.5" H NPT-1.5" H NPT BRONCE A55Y001	4-1/32"	7-19/32"	2-5/32"	1-7/8"	3-11/16"

