

4,5
kg

C005F01

6,0
kg

C007F01

9,0
kg

C008F01

12,0
kg

C009F01

EQUIPO COMPLETO VACIO PARA EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC LINEA EXTN-PQS

CARACTERÍSTICAS

Extintor portátil de presión contenida diseñado para la rama automotriz, cargado con polvo químico seco al 75 % de fosfato monoamónico certificado, presenta un acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante. Cumple con las especificaciones que marca la NOM-100-STPS-1994.

Todos los equipos disponen de manguera de descarga con boquilla de descarga plástica, válvula de 1" de aluminio, vástago de latón con empaques (o'rings), tubo sifón plástico, manómetro certificado y manijas metálicas de agarre.

Todas las capacidades cuentan con información grabada en el fondo del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación.

Los extintores de 4.5, 6, 9 y 12 kg, cubren tipos de fuego ABC.

MATERIALES Y COMPONENTES

EQUIPO	MATERIAL	COMPONENTES	PRUEBA	TRATAMIENTO QUÍMICO	ACABADO
UNIDAD DE 4.5 KG UNIDAD DE 6 KG UNIDAD DE 9 KG UNIDAD DE 12 KG	Lámina de acero CAL. 14	Manguera de descarga, Soporte de pared (tipo Perno), Fajilla plástica, Seguro Galvanizado, Cola de rata y etiqueta.	HERMETICIDAD AL 100% PH 2V PT.	FOSFATIZADO (Mejor resistencia a la corrosión)	ROJO (Pintura horneada en polvo electrostática)

• Todos los ensambles son sometidos a soldadura TIG (GTAW) y MIG (GMAW), brindando una soldadura continua de alta resistencia.

VENTAJAS

- **Mantenimiento:** Sus refacciones son simples y de fácil alcance para cumplir con los servicios de recarga y mantenimientos establecidos.
- **Larga vida útil:** El polvo químico tiene una vida útil bastante larga, lo que significa que el extintor, si se mantiene bien, no necesita ser reemplazado con frecuencia.
- **Versatilidad:** Los extintores de PQS son efectivos para combatir varios tipos de incendios.

APLICACIONES

Recomendados en entornos industriales y comerciales, edificios, oficinas, áreas comerciales, almacenes, restaurantes, fábricas, talleres de mantenimiento, áreas exteriores, entre otros. Los cilindros de **4, 6, 9 y 12 kg** gracias a su capacidad podemos tener un mayor alcance y cobertura.

NORMATIVIDAD

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-045-SCFI-2000, Instrumentos de medición- Manómetros para extintores.

NOM-100-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida-Especificaciones.

NOM-104-STPS-2001, Agentes extinguidores - tipo ABC a base de fosfato mono amónico.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	PESO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA	PRESIÓN DE RUPTURA
C005F01	4,5 kg	1.7 MPa	1/2" x 40 cm	1"	11 1/2" NPS	47 cm	15.3 cm	7.9 kg	3 m	8-25 s	6.8 Mpa
C007F01	6,0 kg	1.7 MPa	1/2" x 50 cm	1"	11 1/2" NPS	56.5 cm	15.3 cm	10.4 kg	3 m	8-25 s	6.8 Mpa
C008F01	9,0 KG	1.7 MPa	1/2" x 50 cm	1"	11 1/2" NPS	57.5 cm	17.8 cm	13.9 kg	3 m	8-25 s	6.8 Mpa
C009F01	12 KG	1.7 MPa	1/2" x 50 cm	1"	11 1/2" NPS	63 cm	17.8 cm	17.6 kg	3 m	8-25 s	6.8 Mpa

