

EXTINTOR PORTATIL Y UNIDAD MOVIL CARGADA DE AGENTE HÚMEDO LINEA EXTIN-AFFF

CARACTERÍSTICAS

Extintor portátil y unidad móvil vacío para ser cargado a base de agente húmedo (AFFF), con capacidad de 9 L y 50 L. La unidad móvil cuenta con dos ruedas laterales de hule y una rueda al frente de PVC, de alta durabilidad para cualquier tipo de superficie.

Ambos equipos disponen de manguera de descarga con boquilla probada hidrostáticamente, válvula de 1" resistente a la corrosión, vástago de latón con empaques (o'rings), manómetro certificado y un seguro niquelado resistente a la corrosión.

Nuestros equipos cuentan con información grabada en la placa inferior los datos del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación.

MATERIALES Y COMPONENTES

EQUIPO	MATERIAL	COMPONENTES	TRATAMIENTO QUÍMICO	ACABADO	PRUEBA
Extintor portátil	Lamina de acero al carbón CAL. 14	Manguera 50 cm. Boquilla de aluminio, Soporté de pared, Fajilla plástica, Tubo sifón y etiqueta.	FOSFATIZADO (Mejor resistencia a la corrosión)	BLANCO (Pintura horneada en polvo electrostática)	HERMETICIDAD AL 100% PH 2V PT.
Extintor móvil	Lamina de acero al carbón CAL. 11 y Tubo redondo metálico.	Manguera 5 m. Boquilla plástica, Tubo sifón y Etiqueta.			

Los equipos cuentan con un tratamiento químico en su interior que los hace resistentes a la acción corrosiva del agua. Todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG (GMAW), brindando una soldadura continua de alta resistencia.

VENTAJAS

- **Respuesta Rápida:** Permiten una intervención rápida en las primeras etapas de un incendio, lo que puede evitar que el fuego se propague y cause mayores daños.
- **Prevención de Daños:** Al controlar pequeños incendios antes de que se conviertan en grandes conflagraciones, los extintores portátiles ayudan a minimizar daños materiales y pérdidas económicas.
- **Cumplimiento Normativo:** La ubicación y selección del tipo de extintor conforme la NOM-101-STPS-1994 para la fabricación de Extintor portátil y Unidad Móvil.

APLICACIONES

Recomendados para protección de fuegos clase A y B. Útiles en entornos industriales y comerciales, las aplicaciones típicas son almacenes, talleres de mantenimiento, fábricas papeleras, gasolineras, trasvase de hidrocarburos y derrames pequeños, incendios forestales pequeños (maleza, árboles, etcétera). Nota: No apto para fuegos con alcoholes y fuegos polares.

NORMATIVA

NOM-101-STPS-1994, Seguridad-extintores a base de espuma química.

NOM-045-SCFI-2000, Instrumentos de medición- Manómetros para extintores.

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en Los centros de trabajo.

NOTA: Para cumplir con los siguientes valores los equipos deben ser cargados por personal certificado ante la NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio-extintores-servicio de mantenimiento y recarga.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	PESO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA	ELEMENTOS DE DESCARGA
C018B09	9 Litros	1.2 MPa	3/8" x 40 cm	1"	11 1/2" NPS	57.5 cm	17.8 cm	14.5 kg	9 m	45 s	Espuma plástica
C021B09	50 Litros	1.2 MPa	1/2" x 5 m	1"	11 1/2" NPS	113 cm	30.5 cm	81.5 kg	9 m	100 s	Boquilla de Descarga

