

UNIDAD MÓVIL CARGADA CON POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC LÍNEA EXTIN-PQS



CARACTERÍSTICAS

Extintor tipo unidad móvil de presión contenida cargado a base de polvo químico seco, al 75% de fosfato monoamónico certificado, presenta un acabado en pintura electrostática color rojo brillante. Cumple con las especificaciones que marca la NOM-100-STPS-1994.

Garantía de un año sobre defectos de fabricación.

Disponible en capacidades de 34, 50 y 68 kg.

MATERIALES Y COMPONENTES

Cilindros fabricados de lámina de acero al carbón, calibre 11 y probados hidrostáticamente al 100%, cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado, lo que permite mejor resistencia a la corrosión y mejor adherencia del recubrimiento. El acabado es en pintura horneada en polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia, cumpliendo con 500 horas de cámara salina. Todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG, brindando una soldadura continua de alta resistencia, además de una estructura de tubo metálico, solera y eje de aleación de acero cold rolled 1018. Ruedas de goma tipo carretilla de alta durabilidad para cualquier tipo de superficie, manguera de descarga de 5/8" y 5m de longitud probada hidrostáticamente, con férula de aluminio para sujeción de niple y boquilla de alto desempeño, válvula de aluminio de 1", vástago de latón con empaques (O-ring) ajustados para evitar fugas. Manijas metálicas de agarre, por su diseño permiten facilidad en el desempeño, cuenta con información grabada en la placa sobre los datos del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación. Cuenta con refacciones simples y de fácil alcance para cumplir con los servicios de recarga y mantenimiento establecidos.

APLICACIONES

Las unidades móviles han sido diseñadas para proporcionar máxima protección contra riesgos de fuego incipiente, su diseño permite un fácil traslado y manipulación. Entre las aplicaciones habituales se encuentran en fábricas, rampas de carga y descarga, zonas de almacenamiento de combustible, aeropuertos e instalaciones de fabricación pesada, entre otros.

NORMATIVIDAD

Cumple con:

- NOM-100-STPS-1994. Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida-Especificaciones
- NOM-045-SCFI-2000 Instrumentos de medición- Manómetros para extintores.
- NOM-104-STPS-2001 Agentes extinguidores- tipo ABC a base de fosfato monoamónico.



En Extin Flam, su seguridad es nuestro compromiso, por ello es importante saber identificar nuestros productos. Recuerde que nuestros productos tienen grabada la marca en los componentes como gatillo, manija, manómetro, cilindro, tubo sifón, entre otros.

CAPACIDAD	CÓDIGO	MODELO	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA
34 kg	C012C01	75	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11.5 NPS	95.5 cm	30.5 cm	3 m	30-60 s
50 kg	C014C01	110	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11.5 NPS	113 cm	30.5 cm	3 m	30-60 s
68 kg	C016C01	150	1.7 MPa	5/8" x 5 m	1"	11.5 NPS	114.5 cm	36 cm	3 m	30-60 s

ELABORÓ LUIS OLGUÍN	REVISÓ GERZON GARCÍA	APROBÓ EDGARDO RESENDIZ
------------------------	-------------------------	----------------------------

FT-013B	EMISIÓN FEBRERO 2022	REVISIÓN FEBRERO 2024	PÁGINA 1/1
---------	-------------------------	--------------------------	---------------

clientes@extin-flam.com.mx

www.extin-flam.com.mx

55 5785 9649 con 10 líneas

