

EXTINTOR PORTÁTIL DE AGENTE LIMPIO HEXAFLUOROPROPANO LÍNEA EXTIN-HFC-236-FA (1 Y 2 KG)



1 kg

C003F06



2 kg

C004F06



CARACTERÍSTICAS

Extintor portátil recomendado como la alternativa del gas Halón, cargado con HFC-236-FA (Hexafluoropropano) agente limpio, incoloro, inodoro y no conductor eléctrico, se descarga como un líquido y se convierte instantáneamente en gas, proporcionando un alcance efectivo mayor en la lucha contra incendios, no provoca daños a los equipos electrónicos delicados debido al choque térmico. Ambos equipos cuentan con boquilla de descarga de aluminio hexagonal, válvula de 3/4 " ionizada, vástago de latón con empaques (o-rings), tubo sifón metálico, manómetro certificado y manijas metálicas de agarre.

Nota: Por sus características puede ser instalado en soporte tipo abrazadera.

Todas las capacidades cuentan con información grabada en el fondo del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación.

Disponible en capacidades de 1 y 2 kg, eficientes solo para tipos de fuego B y C.

MATERIALES Y COMPONENTES

EQUIPO	MATERIAL	COMPONENTES	PRUEBA	TRATAMIENTO QUÍMICO	ACABADO
Unidad de 1 KG	Tubo de acero CAL. 18	Boquilla de aluminio, Soporte de pared (Tipo Perno), Seguro Galvanizado, Cola de rata y etiqueta.	HERMETICIDAD AL 100% PH 2V PT.	FOSFATIZADO (Mejor resistencia a la corrosión)	VERDE (Pintura horneada en polvo electrostática)
Unidad de 2 KG					

• Todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG (GMAW), brindando una soldadura continua de alta resistencia.

VENTAJAS

- **Mantenimiento:** Sus refacciones son simples y de fácil alcance para cumplir con los servicios de recarga y mantenimientos establecidos.
- **Seguro para equipos electrónicos:** El HFC es un agente extintor limpio que no causa daño a los equipos electrónicos o sensibles, como computadoras, servidores, equipos médicos, o sistemas eléctricos.

APLICACIONES

Son adecuados para la protección contra incendios en entornos industriales y comerciales.

Las aplicaciones típicas incluyen: Salas de cómputo, consultorios, zonas de comunicaciones, laboratorios, lugares con aparatos electrónicos, museos, galerías, entre otros.

NOTA: Se recomienda desalojar el área a proteger antes de que se descargue el agente extinguidor. Así mismo, una vez liberado el agente extinguidor se recomienda ventilar el área de descarga ya que el HFC lo puede sofocar.

NORMATIVIDAD

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-045-SCFI-2000, Instrumentos de medición- Manómetros para extintores.

NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio-Extintores-Servicio de mantenimiento y recarga.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	PESO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA	PRESIÓN DE RUPTURA
C003F06	1,0 kg	1.2 MPa	Sólo Boquilla	3/4"	14 NPS	38 cm	7.6 cm	2.4 kg	1.5 m	8-10 s	4.8 Mpa
C004F06	2,0 kg	1.2 MPa	Sólo Boquilla	3/4"	14 NPS	38 cm	10.1 cm	3.6 kg	1.5 m	8-10 s	4.8 Mpa

