



C002F01

C003F01



C004F01

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC LÍNEA EXTIN-PQS (AUTOMOTRIZ)

CARACTERÍSTICAS

Extintor portátil de presión contenida diseñado para la rama automotriz, cargado con polvo químico seco al 75 % de fosfato monoamónico certificado, presenta un acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante. Cumple con las especificaciones que marca la NOM-100-STPS-1994.

Ambos equipos disponen de manguera de descarga con boquilla probada hidrostáticamente, válvula de 3/4", vástago de latón con empaques (o'rings), tubo sifón plástico, manómetro certificado y manijas metálicas de agarre.

Todas las capacidades cuentan con información grabada en el fondo del equipo: nombre del fabricante, tipo de agente, presión nominal, presión de prueba hidrostática, hecho en México, modelo y fecha de fabricación.

Disponible en capacidades de 3/4, 1 y 2 kg, cubren tipos de fuego ABC

MATERIALES Y COMPONENTES

EQUIPO	MATERIAL	COMPONENTES	PRUEBA	TRATAMIENTO QUÍMICO	ACABADO
UNIDAD DE 3/4 KG UNIDAD DE 1 KG UNIDAD DE 2 KG	Tubo de acero CAL. 18	Boquilla de plástico, Soporté de pared (Tipo Abrazadera), seguro galvanizado, Tubo sifón y etiqueta.	HERMETICIDAD AL 100% PH 2V PT.	FOSFATIZADO (Mejor resistencia a la corrosión)	ROJO (Pintura horneada en polvo electrostática)

• Todos los ensambles son sometidos a soldadura MIG (GMAW), brindando una soldadura continua de alta resistencia.

VENTAJAS

- **Mantenimiento:** Sus refacciones son simples y de fácil alcance para cumplir con los servicios de recarga y mantenimientos establecidos.
- **Portabilidad y Facilidad de Uso:** Los cilindros son ligeros y compactos, lo que facilita su manejo y transporte. Son ideales para lugares pequeños o de difícil acceso donde un extintor más grande podría ser poco práctico.
- **Protección en Espacios Reducidos:** Son ideales para espacios pequeños o de bajo riesgo, como vehículos (autos, camiones, etc).

APLICACIONES

Recomendados en montacargas, vehículos automotores particulares, públicos y de carga en general. Los cilindros de **1 y 2 kg** son más adecuados para **riesgos pequeños y áreas con limitaciones de espacio** o donde se requiere facilidad de transporte para incendios tipo ABC.

NORMATIVIDAD

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-045-SCFI-2000, Instrumentos de medición- Manómetros para extintores.

NOM-100-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida-Especificaciones.

NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio-Extintores-Servicio de mantenimiento y recarga.

CÓDIGO	CAPACIDAD	MANÓMETRO CERTIFICADO	MANGUERA	VÁLVULA	CUERDA	ALTURA	DIÁMETRO	PESO	ALCANCE MÍNIMO	TIEMPO DE DESCARGA	PRESIÓN DE RUPTURA
C002F01	0.75 kg	1.2 MPa	Sólo boquilla	3/4"	14 NPS	36 cm	7.6 cm	2.4 kg	1.5 m	8-10 s	4.8 Mpa
C003F01	1.0 kg	1.2 MPa	Sólo boquilla	3/4"	14 NPS	40 cm	7.6 cm	3.6 kg	1.5 m	8-10 s	4.8 Mpa
C004F01	2.0 kg	1.2 MPa	Sólo boquilla	3/4"	14 NPS	40 cm	10.1 cm	3.6 kg	1.5 m	8-10 s	4.8 Mpa

